



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ

Lp.	RODZAJ ELEMENTU	ILOŚĆ ELEMENTÓW	PRZEKROJ		DŁUGOŚĆ (m)	m <sup>3</sup> na 1 element	m <sup>3</sup> łącznie
			wysokość(m)	szerokość(m)			
1	stup	6	0,14	0,14	3,50	0,069	0,41
2	płatew	2	0,18	0,14	10,56	0,266	0,53
3	stolec	3	0,16	0,12	6,14	0,118	0,35
4	krokiew	28	0,16	0,08	4,31	0,055	1,54
5	kleszcze	14	0,15	0,05	4,54	0,034	0,48
6	zostyrzał	14	0,12	0,12	1,25	0,018	0,25
SUMA							3,57

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

UWAGI:

1. Do konstr. więzby użyć drewna klasy C30
2. Używać tylko drewna impregnowanego
3. Używać drewna o wilgotności nie większej niż 15%
4. Podane długości elementów są długościami netto
5. Przekroje drewna podane po ich obróbce (struganiu)

PRZEDMIOT	RZUT KONSTRUKCJI WIĘZBY		SKALA
OBIEKT	BUDOWA ZADASZENIA NAD PŁYTĄ TANECZNĄ WE WSI STRZEGÓW		1 : 50
ADRES	Strzegów, Gmina Grodków, Działka nr 56		
INWESTOR	GMINA GRODKÓW		
	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIENI	NR. RYS.  8
PROJEKTANT	techn. Jan Żółtyński	44/83/Op	
OPRACOWAŁ	mgr Robert Sobstyl		