

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni (koszty niekwalifikowane)

Inwestycja : Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - obręb Wojsław
Inwestycja : Roboty drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 2016-12-28

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Wykonanie zarurowania rowu		
1	KNR 228-0501-06-20 MRiGŻ [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 20 cm - żwiru do naw.drogowych podsypka pod przepust: <div>0.7 * 30 = 21,00 Razem = 21,00</div>	21,00	m2
2	kalk. własna Przepusty, wykonane: - z rur betonowych 500 mm (przepust ułożony na luźnej podsypce zwirowo-piaskowej o gr. 5 cm)	30,00	m
3	KNR 201-0313-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi: grunt kat. I-II (wykonanie obsypki i zasypki z gruntu przeouszczanego nad przepustem) ilość gruntu na 1 mb przepustu: 1.13 = 1,13 ilość gruntu do wykonania zasypki: <div>30 * 1.13 = 34 Razem (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) = 34,00</div>	34,00	m3
4	KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-III	34,00	m3
5	KNR 201-0516-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Umocnienie skarp i dna rowów płytami chodnikowymi o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce grub.5 cm piaskowej	1,00	m2
6	ZAL.1 - KNNR 001-0516-01-00 Norma scalona Umocnienie skarp kanałów narzutem kamiennym na podsypce piaskowej i wypełnieniem zaprawą cementowo-piaskową powierzchnia ścianki: <div>1.13 * 1.5 = 1,70 Razem = 1,70</div>	1,70	m2
1	Roboty towarzyszące		
7	KNR 218-0219-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Ustawienie hydrantów pożarowych podziemnych o średnicy: 100 mm (wymiana hydrantu)	1,00	kpl
8	cena rynkowa Koszty składowania gruntu/gruzu ciężar gruntu: <div>1203 * 2.2 = 2 646,60 Razem = 2 646,60</div>	2 646,60	t

--- Koniec wydruku ---