

IGP.IV.7013.1.2018. Ms

Wg rozdzielnika

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Burmistrz Grodkowa, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, tel. (77) 40 40 300 kieruje **zapytanie o cenę** na przedsięwzięcia polegające na :

Wymiana pokrycia dachowego świetlicy w Młodoszowicach

Zakres rzeczowy:

- zgodnie z przedmiarem robót

roboty należy wykonać z należytą starannością zgodnie wymaganiami ustaw, a w szczególności:

– Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. , poz. 1332 z późn. zm.);

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Zbigniew Zieliński, tel. 77 40 40 343

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29, pokój nr 10. z dopiskiem na kopercie **Wymiana pokrycia dachowego świetlicy w Młodoszowicach**

– nie otwierać przed 20.04.2018

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną.

Termin składania ofert upływa w dniu 19.04.2018r.

Termin wykonania do 31.07.2018

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2018 bez udziału Wykonawców.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana pisemnie wszystkim Wykonawcom , którzy złożą oferty.

Informację o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy , którego ofertę wybrano .

Otrzymują:

1. wg rozdzielnika
2. a/a

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz

Załączniki:

1. przedmiar robót – 1 egz.

sprawę prowadzi:

mgr inż. Zbigniew Zieliński
pok. nr 37 tel. / 77/ 4040343

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT DACHU			
1 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 15,12*2+15,85	m m	46,09	
				RAZEM	46,09
2 d.1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 5,05+8,09+3,51	m m	16,65	
				RAZEM	16,65
3 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku 0,25*(3,40+6,60)	m ² m ²	2,50	
				RAZEM	2,50
4 d.1	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 15,12*(6,70+7,62)	m ² m ²	216,52	
				RAZEM	216,52
5 d.1	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 15,12*(6,70+7,62)	m ² m ²	216,52	
				RAZEM	216,52
6 d.1	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje z folii paroszczelnej 0,2 mm na sucho poziome - jedna warstwa 15,12*(6,70+7,62)+0,14*2*17*(6,70+7,62)-55,00	m ² m ²	229,68	
				RAZEM	229,68
7 d.1	KNR 9-12 0302-04	Izolacje cieplne dachów płaskich systemem jednowarstwowym wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm (WEŁNA MINERALNA DF33 AMBER 150 mm) 15,12*(6,70+7,62)-0,08*17*(6,70+7,62)-55,00	m ² m ²	142,04	
				RAZEM	142,04
8 d.1	KNR AT-09 0103-02	Folie dachowe wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,90 m 15,12*(6,70+7,62)	m ² m ²	216,52	
				RAZEM	216,52
9 d.1	KNR AT-09 0101-06	Łacenie dachu łatami 4 x 6 cm - rozstaw łat 40 cm 15,12*(6,70+7,62)	m ² m ²	216,52	
				RAZEM	216,52
10 d.1	KNR-W 2-02 0514-01	Pokrycie dachów blachą - pas nadrynnowy z uszczelką okapową blachy trapezowej <i>T7 powitekanej</i> 15,12*0,20*2	m ² m ²	6,05	
				RAZEM	6,05
11 d.1	NNRNKB 202 0529-02	Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną trapezową <i>T7 g=0,55 mm</i> na łatach. <i>powitekane naturalne czerwień</i> 15,12*(6,70+7,62)	m ² m ²	216,52	
				RAZEM	216,52
12 d.1	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów blachą - gąsiorzy z uszczelką do blachy trapezowej. <i>T7 powitekanej</i> 15,20	m m	15,20	
				RAZEM	15,20
13 d.1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej przy ścianach. <i>powitekanej</i> 0,30*(6,70+7,62+3,40+6,60)	m ² m ²	7,30	
				RAZEM	7,30
14 d.1	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej. <i>powitekanej</i> 15,12*2+15,85	m m	46,09	
				RAZEM	46,09
15 d.1	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach (lej spustowy) z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów <i>powitekane</i> 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
16 d.1	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej. <i>powitekanej</i> 5,05+8,09+3,51	m m	16,65	
				RAZEM	16,65
17 d.1	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczały rury spustowej z blachy ocynkowanej o śr. 120 mm <i>powitekanej</i> 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
18 d.1	KNR-W 2-17 0208-01	Wentylatory dachowe TH 500/160 3V stalowe o śr. otworu ssącego 160 mm i wydajności 500 m ³ /h 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
19 d.1	KNR-W 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych o śr. 160 mm 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.1	KNR 0-21 4004-01	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 12 cm - podbitka 55,00	m ² m ²	55,00	
				RAZEM	55,00
21 d.1	KNR 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja desek metodą smarowania preparatami olejowymi - podbitka. 55,00	m ² m ²	55,00	
				RAZEM	55,00
22 d.1	KNR 4-01 0628-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi - podbitka z wewnętrznej strony. 55,00	m ² m ²	55,00	
				RAZEM	55,00