

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Projektowany dojazd					
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	651.90	m ²	651.90	
				RAZEM	651.90
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. - 10 cm	m ²		
d.1	0101-02	651.90	m ²	651.90	
				RAZEM	651.90
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	651.90	m ²	651.90	
				RAZEM	651.90
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.1	0114-07	651.90	m ²	651.90	
				RAZEM	651.90
5	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0511-04	651.90	m ²	651.90	
				RAZEM	651.90
6	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1	0403-03	236.70	m	236.70	
				RAZEM	236.70
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m	m		
d.1	0403-07	15.00	m	15.00	
				RAZEM	15.00
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 40 m	m		
d.1	0403-08	67.40	m	67.40	
				RAZEM	67.40
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	14.20	m ³	14.20	
				RAZEM	14.20
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 m	m ³		
d.1	0402-05	4.94	m ³	4.94	
				RAZEM	4.94
11	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	594.87	m ²	594.87	
				RAZEM	594.87
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	594.87-154.98	m ²	439.89	
				RAZEM	439.89
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0511-04	439.89	m ²	439.89	
				RAZEM	439.89
2 Projektowane powierzchnie utwardzone					
14	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	594.88	m ²	594.88	
				RAZEM	594.88
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	439.90	m ²	439.90	
				RAZEM	439.90
16	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.2	0511-04	439.90	m ²	439.90	
				RAZEM	439.90
17	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.2	0407-05	194.39	m	194.39	
				RAZEM	194.39
18	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.2	0403-03	28.58	m	28.58	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	RAZEM	28.58
d.2	0402-04	1.71	m ³	1.71	
				RAZEM	1.71
3	Projektowana zieleni				
20	KNR 2-01	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.3	0510-01	154.98	m ²	154.98	
				RAZEM	154.98
21	Wycena in-	Ławki	szt		
d.3	dywidualna	11	szt	11.00	
				RAZEM	11.00
22	Wycena in-	Donice	szt		
d.3	dywidualna	11	szt	11.00	
				RAZEM	11.00