

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
2	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3	KNR 4-01 0621-02	Każde następne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
4	KNR 4-01 0712-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		4.58*2.45+2.65*6.5+1.7*3.05+(4.58*2.45+2.65*6.5+1.7*3.05)*2*2.8	m <sup>2</sup>	150.839	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.839</b>
7	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
		150.839*20%	m <sup>2</sup>	30.168	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.168</b>
8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		150.839	m <sup>2</sup>	150.839	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.839</b>
9	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		4.58*2.45+2.65*6.5+1.7*3.05	m <sup>2</sup>	33.631	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.631</b>
10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		150.839-33.631	m <sup>2</sup>	117.208	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.208</b>
11	KNR 4-01 1001-05	Przesławienie pieców licowanych kafkami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości do 1.0 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
		0.56*0.78*1.86	m <sup>3</sup>	0.812	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.812</b>
12	KNR 4-01 1005-05	Główna naprawa trzonów stołkówkowych o 1 palenisk. 1 piekarnik. 3 płytach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		4.58*2.45+2.65*6.5+1.7*3.05	m <sup>2</sup>	33.631	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.631</b>
14	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		4.58*2.45+2.65*6.5+1.7*3.05	m <sup>2</sup>	33.631	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.631</b>
15	KNR-W 2-17 0119-02	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m		
		5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
16	KNR 4-01 0333-18	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>