



OBJAŚNIENIA:

- Przedstawione zwężenie drogi należy wykonać przy wszystkich słupach, których odległość od krawędzi jezdni jest mniejsza niż 0,50m
- Tablicę kierującą ustawiać na słupku stalowym średnicy $\varnothing 50\text{mm}$.
- Miejsca wykonania zwężeń pokazano na rysunkach "Projektu zagospodarowania terenu"

PLANBUD

PAWEŁ OPAŁKA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48-304 NYSA
TEL.: 77 44 55 174

Nazwa obiektu	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Głębocko	data październik 2014
Lokalizacja	dz. nr 259/1, 252/2, 238, 246/1, 236, 115/17, 115/19, 235/1, 234/1, 171/2 – k.m. 4 – obręb Głębocko, jednostka ewidencyjna Grodków – obszar wiejski	branża: drogowa
Inwestor	Gmina Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków	skala 1:20
Przedmiot rysunku	AZYL KOLIZJI DROGI ZE SŁUPEM	
Zespół projektowy	mgr inż. Paweł Opałka upr. nr 26/02/Op mgr inż. Grzegorz Sobkowiak	Nr rys. 4