Łączy arkusz 1

W.ł-14 R=10,00m α=43,24' ł=7,40m B=0,76m T=3,96m

W.ł-13 R=50,00m α=20,53' ł=17,92m B=0,81m T=9,00m

W.ł-21 R=25,00m α=31,57' ł=13,81m B=0,98m T=7,07m

W.ł-20 R=50,00m α=6,59' ł=5,77m B=0,08m T=2,88m

W.ł-19 R=15,00m α=34,61' ł=9,00m B=0,71m T=4,68m

W.ł-12 R=100,00m α=3,45' ł=23,47m B=0,69m T=11,79m

W.ł-11 R=100,00m α=4,60' ł=8,03m B=0,08m T=4,01m

W.ł-10 R=20,00m α=22,10' ł=7,66m B=0,37m T=3,88m

W.ł-9 R=200,00m α=2,59' ł=9,04m B=0,05m T=4,52m

W.ł-8 R=10,00m α=44,43' ł=7,75m B=0,80m T=4,08m

W.ł-18 R=15,00m α=33,94' ł=8,88m B=0,68m T=4,58m

W.ł-17 R=15,00m α=41,11' ł=10,77m B=1,02m T=5,63m

W.ł-16 R=200,00m α=8,15' ł=28,43m B=0,51m T=14,24m

słup wirobetonowy energetyczny

skrajnia od 0,50m od słupa

zachować skrajnię od słupa energetycznego wynoszącą 0,50m

ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK DŁUGOŚCI 100m DO ROZBIÓRKI

rozbiórka części gorażu dla uzyskania skrajni drogi 0,50m

dojście piesze

wymiana hydrantu na podziemny

szew uszczelniony taśmą 40x10mm

Droga wewnętrzna nr ewid. 247(2)-D

Droga powiatowa nr 1507 O Radostowice Grocze

Żelazno Grodków

OBJAŚNIENIA

PROJEKTOWANA DROGA O NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO SZEROKOŚCI 3,50÷5,00m
KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100cm NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM gr. 10cm, ZE ŚCIEKIEM 20x2cm LUB POBOCZEM WODOPRZEPUSZCZALNYM Z DRENAŻEM

PROJEKTOWANE ZJAZDY INDYWIDUALNE O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8cm KOLORU JASNOSZAREGO. SZEROKOŚĆ ZJAZDÓW 3,00÷5,00m. NA PRZECIĘCIU Z KRAWĘDZIĄ DROGI SKOSY 1:1.
KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100cm/20x30x100cm NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM gr. 10cm

PROJEKTOWANE ZJAZDY NA POLA O NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO SZEROKOŚĆ ZJAZDÓW 6,00m. NA PRZECIĘCIU Z KRAWĘDZIĄ DROGI SKOSY 1:1.
KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100cm/20x30x100cm NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM gr. 10cm
KRAWĘDŹ JEZDNI BEZ KRAWĘŻNIKA

POBOCZA GRUNTOWE, OBSIANE MIESZANKAMI TRAW.
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x22x100cm

Sdr1–Sdr63 – PROJEKTOWANE KONTROLNE STUDZIENKI DRENARSKIE RAUDRIL DN 315mm Z KINETA DN 315, RURĄ WZNOŚNĄ KG DN 315 ORAZ POKRYWĄ ŻELIWNĄ KLASY B 125. STUDNIE POSADOWIĆ NA WARSTWIE BETONU GR. 10cm.

PROJEKTOWANY DRENAŻ Z RUR RAUDRIL DN160 PVC-U CZĘŚCIOWO SSĄCYCH (SZCZELINY W GÓRNEJ CZĘŚCI W ZAKRESIE 220°).

PROJEKTOWANY WYŁOT DRENAŻU DO ROWU Z RUR PVC-U średnicy ⌀300mm. KOŃCE RUR OBETONOWAĆ, SKARPY I DNO UMOCNIĆ KOSTKĄ GRANITOWĄ ZAMKNIĘTĄ PALISADĄ Z KOŁKÓW DREWNIANYCH.

– ELEMENTY ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU POKAZANO KOLOREM CZARNYM.
– PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSP. TERENU WYRÓŻNIONO POZOSTAŁYMI KOLORAMI.
– WSZYSTKIE POKRYWY WŁAZOWE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH, SKRZYNKI ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH ZLOKALIZOWANE W PASIE DROGOWYM NALEŻY WYPOZIOMOWAĆ DO NAWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH DRÓG.
– ZJAZDY I DOJŚCIA NA POSESJE LOKALIZOWAĆ W OSIACH BRAM WJAZDOWYCH OGRODZEŃ
– PRZED SŁUPAMI WCHODZĄCYMI W SKARPĘ DROGI NALEŻY USTAWIĆ TABLICĘ KIERUJĄCĄ U-21b NA SŁUPKU STALOWYM ŚREDNICY ⌀51mm (6 sztuk)

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Starosta Brzeski
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu-operatu technicznego	P.1601.2014. 1287
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasob...	2014 -09- 09 z up. STAROSTY
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Jadwiga Auksztol-Bęben Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

MAPA JEDNOSTKOWA
do celów projektowych
1:500

ARKUSZ 3(3)

Wykonana w 2014r. przez INSTALGEO
Usługi Geodezyjne i Projektowe
Marek Job

GEODETA UPRAWNIONY
Marek Job
48-300 Nysa, ul. Grunwaldzka 7
świadectwo GGiK nr 18632

woj. opolskie
pow. brzeski
jedn.ewid.:160103_5 Grodków–obszar wiejski
obręb ewid: 0049 GŁĘBOCKO
k.m. 4 dz.238,236,246/1,235/1

Mapę opracowano na podstawie wektoryzacji rastra mapy zasadniczej, sekcje: 473.221.061,063, 062,064,112, pomiaru bezpośredniego oraz danych GEO-INFO, uzyskanych z PODGiK w Brzegu.

Obciążeń służebnościami gruntowymi nie ustalono, gdyż nie ma to znaczenia dla inwestycji.

Ukł. współrzędnych: 1965
Poziom odn.: Kronsztadt

Id zgł.: G.6640.1.1006.2014

zakres opracowania

UWAGA: Wykazane na niniejszej mapie granice działek nie zostały określone z wymaganą dokładnością. Mapa może służyć do projektowania budynków sytuowanych w odległości większej niż 4.0m od granic nieruchomości.

PLANBUD	PAWEŁ OPAŁKA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48–304 NYSA TEL.: 77 44 55 174		
Nazwa obiektu	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Głębocko.		data październik 2014
Lokalizacja	dz. nr 259/1, 252/2, 238, 246/1, 236, 115/17, 115/19, 235/1, 234/1, 171/2 – k.m. 4 – obręb Głębocko, jednostka ewidencyjna Grodków – obszar wiejski		branża: drogowa
Inwestor	Gmina Grodków, ul. Warszawska 29, 49–200 Grodków		skala 1:500
Przedmiot rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Zespół projektowy	mgr inż. Paweł Opałka upr. nr 26/02/Op mgr inż. Grzegorz Sobkowiak		Nr rys. 3z3